



### Dockningsbar armstödsfixtur till universalfixturer

Dockningsbar armstödsfixtur

Fixturplåt för armstöd är tillverkad av varmgalvad plåt. Den skall dockas på våra universalfixturer med art.nr 20.000, 20.002 alternativt 20.008.

Fixturplåtens håltagning ger c/c 660 mm mellan armstöden.

#### Passar till:

Rebase 14.000, 14.025

Etac Optima 80303001

Etac Optima 80303004, 80303007

Etac Optima L 80303006

Korpinen Gaius Stay 1, 2, 3

MerryArm OB-stödet, fäste 720623

Pressalit Care R1111

Tillverkas efter beställning, ange fabrikat och modell vid beställning.

Plåtens mått

Bredd: 800 mm

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden.

Höjd: 525 mm

## ETIM

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Material:                       | Stål                     |
| Självbärande konstruktion:      | nej                      |
| Lämplig för gipsvägg:           | Ja                       |
| Lämplig för massiv vägg:        | nej                      |
| Lämplig för sanitetsväggsystem: | nej                      |
| Ytskydd:                        | Galvaniserad/Elförzinkad |
| Inställbar armstödshöjd:        | nej                      |
| Höjd:                           | 525 mm                   |
| Bredd:                          | 800 mm                   |
| Djup:                           | 45 mm                    |

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden.