



WC-FIXTUR FÖR INSTALLATIONSGOLV

Justerbar WC fixtur för installationsgolv.

Bulthöjd upp till 715mm

Bultavstånd C/c 230mm

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden.

Produktegenskaper

Image	Specification	Details
REBASE	WC Fixtur GBG	GBG 1522, GBG 339, GBG 3530, GBG 4330, GBG 5530, GBG 5598, GBG 5G84, GBG 8330
REBASE	WC Fixtur IDO	IDO 37219, IDO 76120, IDO 76166, IDO 77215
REBASE	WC Fixtur IFÖ	IFÖ 3875, IFÖ 6245, IFÖ 6275, IFÖ 6293, IFÖ 6775, IFÖ 6875, IFÖ 6893, IFÖ 6894
REBASE	WC Fixtur Purus	Purus V131, Purus V135
REBASE	Fixturvariant	Enkel

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden.

ETIM

Material:	Stål
Ytskydd:	Belagd
Självbärande konstruktion:	Ja
Lämplig för WC-skål:	Ja
Lämplig för tvättställ:	nej
Lämplig för bidé:	Ja
c/c-avstånd pinnbultar:	230 mm
Justerbar höjd:	Ja
Justerbar bredd:	nej
Justerbart djup:	nej
Höjd:	595 mm to 795 mm
Bredd:	500 mm
Djup:	120 mm
Med golvfäste:	Ja

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden.